



186544 THEA

8mm 30x30 cm./11.8x11.8in. • D689

Información Técnica / Technical Information

| Embalaje / Packing | | | | | | |
|--------------------|----|-------|-------|----|------|-------|
| | | | | | | |
| 11.11 | 11 | 14.52 | 32.01 | 81 | 0.99 | 80.19 |

| Usos / Uses | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---|----|----|----|----|---|----|----|----|
| | | | | | | | | | | |
| NO | NO | ✓ | NO | NO | NO | NO | ✓ | NO | NO | NO |

C = CONSULTAR / CONSULT

Eigenschaften

- Tonalitätsdifferenzen**
Shade variation
- Setiniert**
Satin finish

Packaging icon

- Stück/m2**
Piece/sqm
- Stücke/Karton**
Pieces/box
- Kg/Karton**
Kg/box
- Pfund/Karton**
Lbs/box
- Kartons/Palette**
Boxes/pallet
- M2/Karton**
sqm/box
- M2/Palette**
Sqm/pallet

Icons of uses

- Außenwände**
Outdoor walls
- Außenböden**
Outdoor floors
- Innenwände**
Indoor walls
- Innenböden**
Indoor floors
- Bodenfliesen gewerbliche Nutzung**
Commercial flooring
- Fußbodenheizung**
Underfloor heating installation
- Naßbereich Boden**
Shower floor
- Naßbereich Wand**
Shower wall



Schwimmbad. Wand und Boden
(Tiefe>1,5m)
Swimming pool. Wall and floor
(depth>1,5m)



Wellnessbereiche Wand
Walls high vapor condensation areas



Schwimmbad (auf Stufen und
Tiefenböden <1,5 m, nur C3-
Produkte)
Swimming pool (on steps and depth
bottoms <1.5m, only C3 products)

AUFMERKSAMKEIT

Befolgen Sie sorgfältig diese Anweisungen, um eine korrekte Verlegung zu gewährleisten.

- Die Verlegung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Vor der Verlegung sicherstellen, dass sich das Material in einwandfreiem Zustand befindet. Überprüfen Sie Farben, Ausführungen und Größen, da DUNE keine Reklamationen oder Rückgaben von bereits verlegtem Material akzeptiert.
- Probieren Sie vor jeder Etappe sämtliche zu verwendenden Materialien und Werkzeuge auf einem kleinen Stück und bewerten Sie das Ergebnis. Wird das gewünschte Ziel nicht erreicht, nicht mit der Verlegung fortfahren und unser Verkaufsteam konsultieren.
- An Orten mit Publikumsverkehr müssen die Fliesen den Rutschhemmungsanforderungen der Technischen Bauordnung entsprechen.
- Dieses Dokument ist rein kommerziell und darf in keinem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren verwendet werden, weder als Sachverständigengutachten noch als Beweismittel, es sei denn, dies wurde ausdrücklich von DUNE CERÁMICA S.L. genehmigt.

Tabla de adhesivos / Adhesives Table

| | Cemento cola C1 C1 concrete glue | Cemento cola C2 C2 concrete glue | Adhesivo epoxidico Epozi adhesive |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KERAKOLL | ESPECIAL ECO | H 40 ECO FLEX | SUPERFLEX ECO |
| MAPEI | TIXOBOND | KERAFLEX MAXI S-1 | KERALASTIC T |

Mortero adhesivo látex

Latex adhesive mortar

| | |
|------------------|--------------------------------|
| LATICRETE | Mortar 211 + Laticrete 4237 |
|------------------|--------------------------------|

Productos de tratamiento / Treatment products

| | Código Code | Descripción Description | Código PHP recomendado Recommended retail price |
|-------------------------|----------------|--|--|
| CRISTAL GLASS | 185463 | ANTIGLISS | D787 |
| PIEDRA STONE | 184507 | CERA LIQUIDA PROTECTORA LIQUID PROTECTIVE WAX | D945 |
| | 184508 | SELLADOR ANTIMANCHAS STAIN-PROF SEALER | D969 |

Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

| | Pasta de rejuntar cementosa Cement grouting material | Pasta de rejuntar epoxi Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| KERAKOLL | FUGABELLA ECO PORCELANA | FUGALITE |
| MAPEI | KERACOLOR FF | KERAPOXY |
| LATICRETE | LATICRETE serie 1600 | - |

