

















**188269 CHICAGO ASH**

8mm 14,7x14,7 cm./5.8x5.8in. • M915

**Información Técnica / Technical Information**

| <b>Ícône</b>  | <b>Test</b>                       | <b>Norme</b>         | <b>Résultat</b>     |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
|  | DIMENSIONS                        | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|  | WATER ABSORPTION                  | UNE EN ISO 10545-3   | E ≤ 0.5%            |
|  | RESISTANCE TO SURFACE ABRASION    | UNE EN ISO 10545-7   | CLASE 2 / CLASS 2   |
|  | CHEMICAL RESISTANCE               | UNE EN ISO 10545-13  | GLA                 |
|  | FLATNESS                          | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|  | CRAZING RESISTANCE                | UNE EN ISO 10545-11  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|  | RESISTANCE TO STAINS              | UNE EN ISO 10545-14  | 5                   |
|  | CHEMICAL RESISTANCE SWIMMING-POOL | UNE EN ISO 10545-13  | GA                  |
|   | SLIP RESISTANCE                   | UNE-EN 16165 Anexo C | CLASE 1 / CLASS 1   |
|  | BREAKING STRENGTH                 | UNE EN ISO 10545-4:9 | >35 N/MM2           |
|  | FROST RESISTANCE                  | UNE EN ISO 10545-12  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|  | RESISTANCE TO THERMAL SHOCK       | UNE EN ISO 10545-9   | CUMPLE / ACCOMPLISH |

## Embalaje / Packing

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 46.28   | 47  | 16.45   | 36.27   | 70  | 1.02  | 71.09   |

## Usos / Uses

|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✓   | NO  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | NO  | ✓   | ✓   | ✓   | NO  |   |

C = CONSULTAR / CONSULT

## Caractéristiques

|  |   |   |                    |   |                                  |   |  |
|--|---|---|--------------------|---|----------------------------------|---|--|
|  | Degrés de détonation<br>Shade variation |  | Mat<br>Matt finish |  | Grès cérame émaillé<br>Porcelain |  | Variation graphique<br>Graphic variation |
|  | Caras<br>Faces                          |   |                    |   |                                  |   |  |

## Packaging icon

|  |                                |   |                            |   |                          |   |                         |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------|
|  | Pièce/m2<br>Piece/sqm          |  | Pièces/boîte<br>Pieces/box |  | Kg/boîte<br>Kg/box       |  | Livres/boîte<br>Lbs/box |
|  | Boîtes/palette<br>Boxes/pallet |  | M2/boîte<br>sqm/box        |  | M2/palette<br>Sqm/pallet |   |                         |

## Icons of uses

|  |   |   |  |   |   |   |                                |
|--|---|---|--|---|---|---|--------------------------------|
|   | Mural extérieur<br>Outdoor walls  |   | Sol extérieur<br>Outdoor floors  |   | Mural intérieur<br>Indoor walls   |   | Sol intérieur<br>Indoor floors |
|  | Sol à usage commercial<br>Commercial flooring   |  | Sol chauffage au sol<br>Underfloor heating installation                  |  | Receveur de douche<br>Shower floor  |  | Paroi de douche<br>Shower wall |
|  | Piscine. Mur et sol<br>(profondeur > 1,5m)<br>Swimming pool. Wall and floor<br>(depth > 1,5m) |  | Mur forte concentration de vapeur<br>Walls high vapor condensation areas |  | Piscine (sur marches et fonds de<br>profondeur < 1,5m, uniquement<br>produits C3)<br>Swimming pool (on steps and depth<br>bottoms < 1.5m, only C3 products) |   |                                |

## ATTENTION

Suivez attentivement ces instructions afin de garantir une pose correcte.

- L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.
- Assurez-vous que le matériel est en parfait état avant de commencer à le poser. Vérifiez les nuances, les finitions et les dimensions car DUNE n'acceptera pas de réclamation ni de retour de matériel une fois qu'il sera posé.
- Avant chaque étape, testez sur une pièce tous les matériaux et les outils à utiliser et évaluez le résultat final de l'essai. Si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne poursuivez pas la pose et consultez notre équipe commerciale.
- Dans les espaces ouverts au public, les matériaux doivent être conformes aux exigences relatives à la glissance du Code technique espagnol de la construction.
- Ce document est purement commercial et ne peut être utilisée dans aucune procédure judiciaire ou administrative, comme rapport d'expertise ou comme document justificatif, sauf autorisation expresse de DUNE CERÁMICA S.L.

**Tabla de adhesivos / Adhesives Table**

|                  | <b>Cemento cola C1</b><br>C1 concrete glue             | <b>Cemento cola C2</b><br>C2 concrete glue | <b>Adhesivo epoxidico</b><br>Epozi adhesive |
|------------------|--|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | ESPECIAL ECO   | H 40 ECO FLEX                              | SUPERFLEX ECO                               |
| <b>MAPEI</b>     | TIXOBOND   | KERAFLEX MAXI S-1                          | KERALASTIC T                                |
|                  | <b>Mortero adhesivo látex</b><br>Latex adhesive mortar |  |   |
| <b>LATICRETE</b> | Mortar 211<br>+ Laticrete 4237                         |  |   |

**Productos de tratamiento / Treatment products**

|                         | <b>Código</b><br>Code | <b>Descripción</b><br>Description                | <b>Código PHP recomendado</b><br>Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| <b>CRISTAL</b><br>GLASS | 185463                | ANTIGLISS  | D787  |
| <b>PIEDRA</b><br>STONE  | 184507                | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945  |
|                         | 184508                | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER        | D969  |

**Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table**

|                  | <b>Pasta de rejuntar cementosa</b><br>Cement grouting material | <b>Pasta de rejuntar epoxi</b><br>Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | FUGABELLA ECO PORCELANA  | FUGALITE  |
| <b>MAPEI</b>     | KERACOLOR FF   | KERAPOXY  |
| <b>LATICRETE</b> | LATICRETE serie 1600   | -   |

