



## 186637 TIFFANY BLACK

12mm 28,1x28,1 cm./11.1x11.1in. • D920

### Información Técnica / Technical Information

Ícône	Test	Norme	Résultat
	DIMENSIONS	UNE EN ISO 10545-2	± 0,5%
	WATER ABSORPTION	UNE EN ISO 10545-3	E > 10%
	CHEMICAL RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-13	GLA
	FLATNESS	UNE EN ISO 10545-2	± 0,5%

### Embalaje / Packing

12.66	4	6.45	14.22	62	0.32	19.58

### Usos / Uses

NO	NO	✓	NO	NO	NO	NO	✓	NO	✓	NO


C = CONSULTAR / CONSULT

### Caractéristiques

- Degrés de détonation** / Shade variation
- Brillant** / Gloss finish
- Contient de l'or** / Contains gold
- Contient du platine** / Contains platinum
- Délicat** / Delicate

### Packaging icon

- Pièce/m2** / Piece/sqm
- Pièces/boîte** / Pieces/box
- Kg/boîte** / Kg/box
- Livres/boîte** / Lbs/box



**Boîtes/palette**  
Boxes/pallet



**M2/boîte**  
sqm/box



**M2/palette**  
Sqm/pallet

## Icons of uses



**Mural extérieur**  
Outdoor walls



**Sol extérieur**  
Outdoor floors



**Mural intérieur**  
Indoor walls



**Sol intérieur**  
Indoor floors



**Sol à usage commercial**  
Commercial flooring



**Sol chauffage au sol**  
Underfloor heating installation



**Receveur de douche**  
Shower floor



**Paroi de douche**  
Shower wall



**Piscine. Mur et sol (profondeur >1,5m)**  
Swimming pool. Wall and floor (depth >1,5m)



**Mur forte concentration de vapeur**  
Walls high vapor condensation areas



**Piscine (sur marches et fonds de profondeur <1,5m, uniquement produits C3)**  
Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products)

## ATTENTION

Suivez attentivement ces instructions afin de garantir une pose correcte.

- L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.
- Assurez-vous que le matériel est en parfait état avant de commencer à le poser. Vérifiez les nuances, les finitions et les dimensions car DUNE n'acceptera pas de réclamation ni de retour de matériel une fois qu'il sera posé.
- Avant chaque étape, testez sur une pièce tous les matériaux et les outils à utiliser et évaluez le résultat final de l'essai. Si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne poursuivez pas la pose et consultez notre équipe commerciale.
- Dans les espaces ouverts au public, les matériaux doivent être conformes aux exigences relatives à la glissance du Code technique espagnol de la construction.
- Ce document est purement commercial et ne peut être utilisée dans aucune procédure judiciaire ou administrative, comme rapport d'expertise ou comme document justificatif, sauf autorisation expresse de DUNE CERÁMICA S.L.

### Tabla de adhesivos / Adhesives Table

	<b>Cemento cola C1</b> C1 concrete glue	<b>Cemento cola C2</b> C2 concrete glue	<b>Adhesivo epoxidico</b> Epozi adhesive
<b>KERAKOLL</b>	<b>ESPECIAL ECO</b>	<b>H 40 ECO FLEX</b>	<b>SUPERFLEX ECO</b>
<b>MAPEI</b>	<b>TIXOBOND</b>	<b>KERAFLEX MAXI S-1</b>	<b>KERALASTIC T</b>
	<b>Mortero adhesivo látex</b> Latex adhesive mortar		
<b>LATICRETE</b>	<b>Mortar 211</b> + Laticrete 4237		

Productos de tratamiento / Treatment products

	Código Code	Descripción Description	Código PHP recomendado Recommended retail price
<b>CRISTAL</b> GLASS	185463	ANTI GLISS	D787
<b>PIEDRA</b> STONE	184507	CERA LIQUIDA PROTECTORA LIQUID PROTECTIVE WAX	D945
	184508	SELLADOR ANTIMANCHAS STAIN-PROF SEALER	D969

Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

	Pasta de rejuntar cementosa Cement grouting material	Pasta de rejuntar epoxi Epoxy grouting material
<b>KERAKOLL</b>	FUGABELLA ECO PORCELANA	FUGALITE
<b>MAPEI</b>	KERACOLOR FF	KERAPOXY
<b>LATICRETE</b>	LATICRETE serie 1600	-

