













## 188596 MAGNET TROPIC








### MINT

8mm 15x17 cm./5.9x6.7in. • M947

#### Información Técnica / Technical Information

| Ícône   | Test                              | Norme                | Résultat            |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
|  | DIMENSIONS                        | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|  | WATER ABSORPTION                  | UNE EN ISO 10545-3   | E ≤ 0.5%            |
|  | CHEMICAL RESISTANCE               | UNE EN ISO 10545-13  | LA                  |
|  | FLATNESS                          | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|  | CRAZING RESISTANCE                | UNE EN ISO 10545-11  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|  | RESISTANCE TO STAINS              | UNE EN ISO 10545-14  | 4                   |
|  | CHEMICAL RESISTANCE SWIMMING-POOL | UNE EN ISO 10545-13  | GA                  |
|   | SLIP RESISTANCE                   | UNE-EN 16165 Anexo C | CLASE 0 / CLASS 0   |
|  | BREAKING STRENGTH                 | UNE EN ISO 10545-4:9 | >35 N/MM2           |
|  | FROST RESISTANCE                  | UNE EN ISO 10545-12  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|  | BREAKING STRENGTH                 | UNE EN ISO 10545-4   | >1300 N             |

## Embalaje / Packing

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 51.85   | 26  | 9.2   | 20.29   | 105   | 0.5   | 52.65   |

## Usos / Uses

|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✓   | NO  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | NO  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | NO  |

C = CONSULTAR / CONSULT

## Caractéristiques

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  <b>Degrés de détonation</b><br>Shade variation |  <b>Satiné</b><br>Satin finish |  <b>Grès cérame émaillé</b><br>Porcelain |  <b>Variation graphique</b><br>Graphic variation |
|  <b>Caras</b><br>Faces                          |   |   |   |

## Packaging icon

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  <b>Pièce/m2</b><br>Piece/sqm          |  <b>Pièces/boîte</b><br>Pieces/box |  <b>Kg/boîte</b><br>Kg/box       |  <b>Livres/boîte</b><br>Lbs/box |
|  <b>Boîtes/palette</b><br>Boxes/pallet |  <b>M2/boîte</b><br>sqm/box        |  <b>M2/palette</b><br>Sqm/pallet |  |

## Icons of uses

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <b>Mural extérieur</b><br>Outdoor walls  |  <b>Sol extérieur</b><br>Outdoor floors   |  <b>Mural intérieur</b><br>Indoor walls  |  <b>Sol intérieur</b><br>Indoor floors  |
|  <b>Sol à usage commercial</b><br>Commercial flooring  |  <b>Sol chauffage au sol</b><br>Underfloor heating installation                  |  <b>Receveur de douche</b><br>Shower floor  |  <b>Paroi de douche</b><br>Shower wall |
|  <b>Piscine. Mur et sol (profondeur &gt;1,5m)</b><br>Swimming pool. Wall and floor (depth >1,5m) |  <b>Mur forte concentration de vapeur</b><br>Walls high vapor condensation areas |  <b>Piscine (sur marches et fonds de profondeur &lt;1,5m, uniquement produits C3)</b><br>Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products) |   |

## ATTENTION

Suivez attentivement ces instructions afin de garantir une pose correcte.

- L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.
- Assurez-vous que le matériel est en parfait état avant de commencer à le poser. Vérifiez les nuances, les finitions et les dimensions car DUNE n'acceptera pas de réclamation ni de retour de matériel une fois qu'il sera posé.
- Avant chaque étape, testez sur une pièce tous les matériaux et les outils à utiliser et évaluez le résultat final de l'essai. Si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne poursuivez pas la pose et consultez notre équipe commerciale.
- Dans les espaces ouverts au public, les matériaux doivent être conformes aux exigences relatives à la glissance du Code technique espagnol de la construction.
- Ce document est purement commercial et ne peut être utilisée dans aucune procédure judiciaire ou administrative, comme rapport d'expertise ou comme document justificatif, sauf autorisation expresse de DUNE CERÁMICA S.L.

**Tabla de adhesivos / Adhesives Table**

|                  | <b>Cemento cola C1</b><br>C1 concrete glue             | <b>Cemento cola C2</b><br>C2 concrete glue | <b>Adhesivo epoxidico</b><br>Epozi adhesive |
|------------------|--|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | ESPECIAL ECO   | H 40 ECO FLEX                              | SUPERFLEX ECO                               |
| <b>MAPEI</b>     | TIXOBOND   | KERAFLEX MAXI S-1                          | KERALASTIC T                                |
|                  | <b>Mortero adhesivo látex</b><br>Latex adhesive mortar |  |   |
| <b>LATICRETE</b> | Mortar 211<br>+ Laticrete 4237                         |  |   |

**Productos de tratamiento / Treatment products**

|                         | <b>Código</b><br>Code | <b>Descripción</b><br>Description                | <b>Código PHP recomendado</b><br>Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| <b>CRISTAL</b><br>GLASS | 185463                | ANTIGLISS  | D787  |
| <b>PIEDRA</b><br>STONE  | 184507                | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945  |
|                         | 184508                | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER        | D969  |

**Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table**

|                  | <b>Pasta de rejuntar cementosa</b><br>Cement grouting material | <b>Pasta de rejuntar epoxi</b><br>Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | FUGABELLA ECO PORCELANA  | FUGALITE  |
| <b>MAPEI</b>     | KERACOLOR FF   | KERAPOXY  |
| <b>LATICRETE</b> | LATICRETE serie 1600   | -   |

