



## 188660 RODAPIE








### AMAZONITE PEARL SATIN

9mm 9,5x60 cm./3.7x23.6in. • D205

#### Información Técnica / Technical Information

Ícône	Test	Norme	Résultat
	DIMENSIONS	UNE EN ISO 10545-2	± 0,5%
	WATER ABSORPTION	UNE EN ISO 10545-3	E ≤ 0.5%
	RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	UNE EN ISO 10545-7	CLASE 3 / CLASS 3
	CHEMICAL RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-13	GLA
	FLATNESS	UNE EN ISO 10545-2	± 0,5%
	CRAZING RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-11	CUMPLE / ACCOMPLISH
	RESISTANCE TO STAINS	UNE EN ISO 10545-14	5
	CHEMICAL RESISTANCE SWIMMING-POOL	UNE EN ISO 10545-13	GA
	SLIP RESISTANCE	UNE-EN 16165 Anexo C	CLASE 0 / CLASS 0
	BREAKING STRENGTH	UNE EN ISO 10545-4:9	>35 N/MM2
	FROST RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-12	CUMPLE / ACCOMPLISH
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	UNE EN ISO 10545-9	CUMPLE / ACCOMPLISH

## Embalaje / Packing

						
17.54	12	15.36	33.86	70	0.68	47.88

## Usos / Uses








											
NO	NO	✓	✓	✓	✓	NO	✓	NO	NO	NO	NO

C = CONSULTAR / CONSULT











## Caractéristiques

	<b>Nouveauté</b> New		<b>Degrés de détonation</b> Shade variation		<b>Satiné</b> Satin finish		<b>Grès cérame émaillé</b> Porcelain
	<b>Rectifié</b> Rectified		<b>Variation graphique</b> Graphic variation		<b>Ne pas verrouiller +20%</b> Unlocked + 20%		

## Packaging icon

	<b>Pièce/m2</b> Piece/sqm		<b>Pièces/boîte</b> Pieces/box		<b>Kg/boîte</b> Kg/box		<b>Livres/boîte</b> Lbs/box
	<b>Boîtes/palette</b> Boxes/pallet		<b>M2/boîte</b> sqm/box		<b>M2/palette</b> Sqm/pallet		

## Icons of uses

	<b>Mural extérieur</b> Outdoor walls		<b>Sol extérieur</b> Outdoor floors		<b>Mural intérieur</b> Indoor walls		<b>Sol intérieur</b> Indoor floors
	<b>Sol à usage commercial</b> Commercial flooring		<b>Sol chauffage au sol</b> Underfloor heating installation		<b>Receveur de douche</b> Shower floor		<b>Paroi de douche</b> Shower wall
	<b>Piscine. Mur et sol (profondeur &gt;1,5m)</b> Swimming pool. Wall and floor (depth >1,5m)		<b>Mur forte concentration de vapeur</b> Walls high vapor condensation areas		<b>Piscine (sur marches et fonds de profondeur &lt;1,5m, uniquement produits C3)</b> Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products)		

## ATTENTION

Suivez attentivement ces instructions afin de garantir une pose correcte.

- L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.
- Assurez-vous que le matériel est en parfait état avant de commencer à le poser. Vérifiez les nuances, les finitions et les dimensions car DUNE n'acceptera pas de réclamation ni de retour de matériel une fois qu'il sera posé.
- Avant chaque étape, testez sur une pièce tous les matériaux et les outils à utiliser et évaluez le résultat final de l'essai. Si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne poursuivez pas la pose et consultez notre équipe commerciale.
- Dans les espaces ouverts au public, les matériaux doivent être conformes aux exigences relatives à la glissance du Code technique espagnol de la construction.
- Ce document est purement commercial et ne peut être utilisée dans aucune procédure judiciaire ou administrative, comme rapport d'expertise ou comme document justificatif, sauf autorisation expresse de DUNE CERÁMICA S.L.

**Tabla de adhesivos / Adhesives Table**

	<b>Cemento cola C1</b> C1 concrete glue	<b>Cemento cola C2</b> C2 concrete glue	<b>Adhesivo epoxidico</b> Epozi adhesive
<b>KERAKOLL</b>	ESPECIAL ECO	H 40 ECO FLEX	SUPERFLEX ECO
<b>MAPEI</b>	TIXOBOND	KERAFLEX MAXI S-1	KERALASTIC T
	<b>Mortero adhesivo látex</b> Latex adhesive mortar		
<b>LATICRETE</b>	Mortar 211 + Laticrete 4237		

**Productos de tratamiento / Treatment products**

	<b>Código</b> Code	<b>Descripción</b> Description	<b>Código PHP recomendado</b> Recommended retail price
<b>CRISTAL</b> GLASS	185463	ANTIGLISS	D787
<b>PIEDRA</b> STONE	184507	CERA LIQUIDA PROTECTORA LIQUID PROTECTIVE WAX	D945
	184508	SELLADOR ANTIMANCHAS STAIN-PROF SEALER	D969

**Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table**

	<b>Pasta de rejuntar cementosa</b> Cement grouting material	<b>Pasta de rejuntar epoxi</b> Epoxy grouting material
<b>KERAKOLL</b>	FUGABELLA ECO PORCELANA	FUGALITE
<b>MAPEI</b>	KERACOLOR FF	KERAPOXY
<b>LATICRETE</b>	LATICRETE serie 1600	-

