














**188472 VALENCIA SALVIA**

9mm 20x20 cm./7.9x7.9in. • M921

**Información Técnica / Technical Information**

| Icona   | Test                           | Norma                | Risultato           |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
|  | DIMENSIONS                     | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|  | WATER ABSORPTION               | UNE EN ISO 10545-3   | E ≤ 0.5%            |
|  | RESISTANCE TO SURFACE ABRASION | UNE EN ISO 10545-7   | CLASE 3 / CLASS 3   |
|  | CHEMICAL RESISTANCE            | UNE EN ISO 10545-13  | GLA                 |
|  | FLATNESS                       | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|  | CRAZING RESISTANCE             | UNE EN ISO 10545-11  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|  | RESISTANCE TO STAINS           | UNE EN ISO 10545-14  | 5                   |
|  | SLIP RESISTANCE                | UNE-EN 16165 Anexo C | CLASE 2 / CLASS 2   |
|  | BREAKING STRENGTH              | UNE EN ISO 10545-4:9 | >35 N/MM2           |
|  | FROST RESISTANCE               | UNE EN ISO 10545-12  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|  | SLIP RESISTANCE                | BS 7976-2 (WET)      | >36 PTV             |
|  | SLIP RESISTANCE                | UNE-EN 16165 Anexo B | R10                 |
|  | SLIP RESISTANCE (DCOF)         | ANSI A326.3          | >0,42               |

## Embalaje / Packing



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 25  | 14  | 11.55   | 25.46   | 112   | 0.56  | 62.72   |

## Usos / Uses








|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | NO  |

C = CONSULTAR / CONSULT












## Caratteristiche

|  |   |   |                             |   |                                  |   |                       |
|--|---|---|-----------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------|
|  | <b>Gradi di detonzione</b><br>Shade variation |  | <b>Opaco</b><br>Matt finish |  | <b>Porcellanato</b><br>Porcelain |  | <b>Caras</b><br>Faces |
|--|---|---|-----------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------|

## Packaging icon

|  |                                       |   |                                    |   |                                |   |                                  |
|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------------|
|  | <b>Pezzo/m2</b><br>Piece/sqm          |  | <b>Pezzi/scatola</b><br>Pieces/box |  | <b>Kg/scatola</b><br>Kg/box    |  | <b>Libbre/scatola</b><br>Lbs/box |
|  | <b>Scatole/pallet</b><br>Boxes/pallet |  | <b>M2/scatola</b><br>sqm/box       |  | <b>M2/pallet</b><br>Sqm/pallet |   |                                  |

## Icons of uses

|  |   |   |   |   |  |   |   |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
|    | <b>Rivestimento esterno</b><br>Outdoor walls  |    | <b>Pavimento esterno</b><br>Outdoor floors  |    | <b>Rivestimento interno</b><br>Indoor walls  |  | <b>Pavimento interno</b><br>Indoor floors |
|    | <b>Pavimento per uso commerciale</b><br>Commercial flooring   |    | <b>Pavimento per riscaldamento radiante</b><br>Underfloor heating installation        |    | <b>Piatto doccia</b><br>Shower floor   |  | <b>Parete doccia</b><br>Shower wall       |
|  | <b>Piscina. Parete e pavimento (profondità&gt;1,5m)</b><br>Swimming pool. Wall and floor (depth>1,5m) |  | <b>Parete elevata concentrazione di vapore</b><br>Walls high vapor condensation areas |  | <b>Piscina (su gradini e fondi di profondità &lt;1,5m, solo prodotti C3)</b><br>Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products) |   |   |

## ATTENTION

Seguire attentamente queste istruzioni per garantire un posizionamento corretto.

- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
- Prima della posa, assicurarsi che il materiale sia in perfette condizioni. Controllare tinte, finiture e calibri, in quanto DUNE non accetterà reclami o resi di materiali già posati.
- Prima di ogni fase, testare in un unico pezzo tutti i materiali e gli strumenti da utilizzare e valutare la finitura finale del test. Nel caso in cui non si ottenesse la finitura desiderata, non procedere con l'installazione e consultare il nostro team di vendita.
- Nei luoghi di pubblico concorso, le piastrelle devono rispettare i requisiti di scivolosità del Codice Tecnico dell'Edilizia.
- Questo documento è puramente commerciale e non può essere utilizzato in alcuna procedura giudiziaria o amministrativa, né come perizia né come prova documentale, se non espressamente autorizzato da DUNE CERÁMICA S.L.

**Tabla de adhesivos / Adhesives Table**

|                  | <b>Cemento cola C1</b><br>C1 concrete glue             | <b>Cemento cola C2</b><br>C2 concrete glue | <b>Adhesivo epoxidico</b><br>Epozi adhesive |
|------------------|--|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | ESPECIAL ECO   | H 40 ECO FLEX                              | SUPERFLEX ECO                               |
| <b>MAPEI</b>     | TIXOBOND   | KERAFLEX MAXI S-1                          | KERALASTIC T                                |
|                  | <b>Mortero adhesivo látex</b><br>Latex adhesive mortar |  |   |
| <b>LATICRETE</b> | Mortar 211<br>+ Laticrete 4237                         |  |   |

**Productos de tratamiento / Treatment products**

|                         | <b>Código</b><br>Code | <b>Descripción</b><br>Description                | <b>Código PHP recomendado</b><br>Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| <b>CRISTAL</b><br>GLASS | 185463                | ANTIGLISS  | D787  |
| <b>PIEDRA</b><br>STONE  | 184507                | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945  |
|                         | 184508                | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER        | D969  |

**Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table**

|                  | <b>Pasta de rejuntar cementosa</b><br>Cement grouting material | <b>Pasta de rejuntar epoxi</b><br>Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | FUGABELLA ECO PORCELANA  | FUGALITE  |
| <b>MAPEI</b>     | KERACOLOR FF   | KERAPOXY  |
| <b>LATICRETE</b> | LATICRETE serie 1600   | -   |

