



## 187335 KIOTO BLACK

9mm 25x25 cm./9.8x9.8in. • M947

### Información Técnica / Technical Information

| Icona | Test                 | Norma               | Risultato           |
|-------|----------------------|---------------------|---------------------|
|       | DIMENSIONS           | UNE EN ISO 10545-2  | ± 0,5%              |
|       | WATER ABSORPTION     | UNE EN ISO 10545-3  | E > 10%             |
|       | CHEMICAL RESISTANCE  | UNE EN ISO 10545-13 | GLA                 |
|       | FLATNESS             | UNE EN ISO 10545-2  | ± 0,5%              |
|       | CRAZING RESISTANCE   | UNE EN ISO 10545-11 | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|       | RESISTANCE TO STAINS | UNE EN ISO 10545-14 | 5                   |

### Embalaje / Packing

|    |   |       |       |    |     |    |
|----|---|-------|-------|----|-----|----|
|    |   |       |       |    |     |    |
| 16 | 8 | 10.24 | 22.58 | 60 | 0.5 | 30 |

### Usos / Uses

|    |    |   |    |    |    |    |   |    |   |    |    |
|----|----|---|----|----|----|----|---|----|---|----|----|
|    |    |   |    |    |    |    |   |    |   |    |    |
| NO | NO | ✓ | NO | NO | NO | NO | ✓ | NO | ✓ | NO | NO |

C = CONSULTAR / CONSULT

### Caratteristiche

Gradi di detrazione / Shade variation

Opaco / Matt finish

Texture irregolare / Irregular texture

### Packaging icon

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <b>Pezzo/m2</b><br>Piece/sqm           |  <b>Pezzi/scatola</b><br>Pieces/box |  <b>Kg/scatola</b><br>Kg/box     |  <b>Libbre/scatola</b><br>Lbs/box |
|  <b>Scatole/pallet</b><br>Boxes/pallet |  <b>M2/scatola</b><br>sqm/box      |  <b>M2/pallet</b><br>Sqm/pallet |   |

## Icons of uses

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <b>Rivestimento esterno</b><br>Outdoor walls  |  <b>Pavimento esterno</b><br>Outdoor floors  |  <b>Rivestimento interno</b><br>Indoor walls  |  <b>Pavimento interno</b><br>Indoor floors |
|  <b>Pavimento per uso commerciale</b><br>Commercial flooring   |  <b>Pavimento per riscaldamento radiante</b><br>Underfloor heating installation        |  <b>Piatto doccia</b><br>Shower floor   |  <b>Parete doccia</b><br>Shower wall       |
|  <b>Piscina. Parete e pavimento (profondità &gt;1,5m)</b><br>Swimming pool. Wall and floor (depth >1,5m) |  <b>Parete elevata concentrazione di vapore</b><br>Walls high vapor condensation areas |  <b>Piscina (su gradini e fondi di profondità &lt;1,5m, solo prodotti C3)</b><br>Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products) |   |

## ATTENTION

Seguire attentamente queste istruzioni per garantire un posizionamento corretto.

- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
- Prima della posa, assicurarsi che il materiale sia in perfette condizioni. Controllare tinte, finiture e calibri, in quanto DUNE non accetterà reclami o resi di materiali già posati.
- Prima di ogni fase, testare in un unico pezzo tutti i materiali e gli strumenti da utilizzare e valutare la finitura finale del test. Nel caso in cui non si ottenesse la finitura desiderata, non procedere con l'installazione e consultare il nostro team di vendita.
- Nei luoghi di pubblico concorso, le piastrelle devono rispettare i requisiti di scivolosità del Codice Tecnico dell'Edilizia.
- Questo documento è puramente commerciale e non può essere utilizzato in alcuna procedura giudiziaria o amministrativa, né come perizia né come prova documentale, se non espressamente autorizzato da DUNE CERÁMICA S.L.

### Tabla de adhesivos / Adhesives Table

|                  | <b>Cemento cola C1</b><br>C1 concrete glue             | <b>Cemento cola C2</b><br>C2 concrete glue | <b>Adhesivo epoxidico</b><br>Epozi adhesive |
|------------------|--|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | <b>ESPECIAL ECO</b>                                    | <b>H 40 ECO FLEX</b>                       | <b>SUPERFLEX ECO</b>                        |
| <b>MAPEI</b>     | <b>TIXOBOND</b>  | <b>KERAFLEX MAXI S-1</b>                   | <b>KERALASTIC T</b>                         |
|                  | <b>Mortero adhesivo látex</b><br>Latex adhesive mortar |  |   |
| <b>LATICRETE</b> | <b>Mortar 211</b><br>+ Laticrete 4237                  |  |   |

**Productos de tratamiento / Treatment products**

|                         | <b>Código</b><br>Code | <b>Descripción</b><br>Description                | <b>Código PHP recomendado</b><br>Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| <b>CRISTAL</b><br>GLASS | 185463                | ANTIGLISS  | D787  |
| <b>PIEDRA</b><br>STONE  | 184507                | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945  |
|                         | 184508                | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER        | D969  |

**Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table**

|                  | <b>Pasta de rejuntar cementosa</b><br>Cement grouting material | <b>Pasta de rejuntar epoxi</b><br>Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | FUGABELLA ECO PORCELANA  | FUGALITE  |
| <b>MAPEI</b>     | KERACOLOR FF   | KERAPOXY  |
| <b>LATICRETE</b> | LATICRETE serie 1600   | -   |

