



















188268N CHICAGO OLIVE

8mm 14,7x14,7 cm./5.8x5.8in. • M915

Información Técnica / Technical Information

| Icona | Test | Norma | Risultato |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
|  | DIMENSIONS | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0,5% |
|  | WATER ABSORPTION | UNE EN ISO 10545-3 | E ≤ 0.5% |
|  | RESISTANCE TO SURFACE ABRASION | UNE EN ISO 10545-7 | CLASE 2 / CLASS 2 |
|  | CHEMICAL RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-13 | GLA |
|  | FLATNESS | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0,5% |
|  | CRAZING RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-11 | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|  | RESISTANCE TO STAINS | UNE EN ISO 10545-14 | 5 |
|  | CHEMICAL RESISTANCE SWIMMING-POOL | UNE EN ISO 10545-13 | GA |
| | SLIP RESISTANCE | UNE-EN 16165 Anexo C | CLASE 1 / CLASS 1 |
|  | BREAKING STRENGTH | UNE EN ISO 10545-4:9 | >35 N/MM2 |
|  | FROST RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-12 | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|  | RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | UNE EN ISO 10545-9 | CUMPLE / ACCOMPLISH |

Embalaje / Packing






| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 46.28 | 44 | 15.4 | 33.95 | 70 | 0.95 | 66.55 |

Usos / Uses

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✓ | NO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NO |

C = CONSULTAR / CONSULT

Caratteristiche

| | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|---|----------------------------------|---|--|
|  | Gradi di detrazione Shade variation |  | Opaco Matt finish |  | Porcellanato Porcelain |  | Variazione grafica Graphic variation |
|  | Caras Faces | | | | | | |

Packaging icon

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------------|
|  | Pezzo/m2 Piece/sqm |  | Pezzi/scatola Pieces/box |  | Kg/scatola Kg/box |  | Libbre/scatola Lbs/box |
|  | Scatole/pallet Boxes/pallet |  | M2/scatola sqm/box |  | M2/pallet Sqm/pallet | | |

Icons of uses

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
|  | Rivestimento esterno Outdoor walls |  | Pavimento esterno Outdoor floors |  | Rivestimento interno Indoor walls |  | Pavimento interno Indoor floors |
|  | Pavimento per uso commerciale Commercial flooring |  | Pavimento per riscaldamento radiante Underfloor heating installation |  | Piatto doccia Shower floor |  | Parete doccia Shower wall |
|  | Piscina. Parete e pavimento (profondità>1,5m) Swimming pool. Wall and floor (depth>1,5m) |  | Parete elevata concentrazione di vapore Walls high vapor condensation areas |  | Piscina (su gradini e fondi di profondità <1,5m, solo prodotti C3) Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products) | | |

ATTENTION

Seguire attentamente queste istruzioni per garantire un posizionamento corretto.

- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
- Prima della posa, assicurarsi che il materiale sia in perfette condizioni. Controllare tinte, finiture e calibri, in quanto DUNE non accetterà reclami o resi di materiali già posati.
- Prima di ogni fase, testare in un unico pezzo tutti i materiali e gli strumenti da utilizzare e valutare la finitura finale del test. Nel caso in cui non si ottenesse la finitura desiderata, non procedere con l'installazione e consultare il nostro team di vendita.
- Nei luoghi di pubblico concorso, le piastrelle devono rispettare i requisiti di scivolosità del Codice Tecnico dell'Edilizia.
- Questo documento è puramente commerciale e non può essere utilizzato in alcuna procedura giudiziaria o amministrativa, né come perizia né come prova documentale, se non espressamente autorizzato da DUNE CERÁMICA S.L.

Tabla de adhesivos / Adhesives Table

| | Cemento cola C1 C1 concrete glue | Cemento cola C2 C2 concrete glue | Adhesivo epoxidico Epozi adhesive |
|------------------|--|--|---|
| KERAKOLL | ESPECIAL ECO | H 40 ECO FLEX | SUPERFLEX ECO |
| MAPEI | TIXOBOND | KERAFLEX MAXI S-1 | KERALASTIC T |
| | Mortero adhesivo látex Latex adhesive mortar | | |
| LATICRETE | Mortar 211 + Laticrete 4237 | | |

Productos de tratamiento / Treatment products

| | Código Code | Descripción Description | Código PHP recomendado Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| CRISTAL GLASS | 185463 | ANTIGLISS | D787 |
| PIEDRA STONE | 184507 | CERA LIQUIDA PROTECTORA LIQUID PROTECTIVE WAX | D945 |
| | 184508 | SELLADOR ANTIMANCHAS STAIN-PROF SEALER | D969 |

Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

| | Pasta de rejuntar cementosa Cement grouting material | Pasta de rejuntar epoxi Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| KERAKOLL | FUGABELLA ECO PORCELANA | FUGALITE |
| MAPEI | KERACOLOR FF | KERAPOXY |
| LATICRETE | LATICRETE serie 1600 | - |

