



# 188253 TABARCA BLANCO

## MATE

9mm 15x15 cm./5.9x5.9in. • M894

**Información Técnica / Technical Information** Absorción de agua: E > 10% GRUPO BIII

| Icono | Prueba                        | Norma                | Resultado           |
|-------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
|       | DIMENSIONES                   | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|       | ABSORCIÓN DE AGUA             | UNE EN ISO 10545-3   | E > 10%             |
|       | RESISTENCIA QUÍMICA           | UNE EN ISO 10545-13  | GA                  |
|       | PLANARIDAD                    | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|       | RESISTENCIA AL CUARTEO        | UNE EN ISO 10545-11  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|       | RESISTENCIA A LAS MANCHAS     | UNE EN ISO 10545-14  | 5                   |
|       | RESISTENCIA A LA FLEXION      | UNE EN ISO 10545-4:9 | >12 N/MM2           |
|       | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO | UNE EN ISO 10545-9   | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|       | FUERZA DE ROTURA              | UNE EN ISO 10545-4   | >600 N              |

**Embalaje / Packing**

|       |    |      |      |    |     |       |
|-------|----|------|------|----|-----|-------|
|       |    |      |      |    |     |       |
| 44.44 | 40 | 13.2 | 29.1 | 60 | 0.9 | 54.01 |

**Usos / Uses**


|    |    |   |    |    |    |    |   |    |   |    |
|----|----|---|----|----|----|----|---|----|---|----|
|    |    |   |    |    |    |    |   |    |   |    |
| NO | NO | ✓ | NO | NO | NO | NO | ✓ | NO | ✓ | NO |

C = CONSULTAR / CONSULT

## Características




Grado de desentonificación  
Shade variation



Mate  
Matt finish



Variación gráfica  
Graphic variation



Textura irregular  
Irregular texture



Caras  
Faces

## Icono embalaje



Pieza/m2  
Piece/sqm



Piezas/caja  
Pieces/box



Kg/caja  
Kg/box



Libras/caja  
Lbs/box



Cajas/pallet  
Boxes/pallet




M2/caja  
sqm/box




M2/pallet  
Sqm/pallet


## Iconos usos




Revestimiento exterior  
Outdoor walls




Pavimento exterior  
Outdoor floors




Revestimiento interior  
Indoor walls




Pavimento interior  
Indoor floors




Pavimento uso comercial  
Commercial flooring




Pavimento radiante  
Underfloor heating installation




Plato ducha  
Shower floor




Pared ducha  
Shower wall



Piscina. Pared y suelo  
(profundidad > 1,5m)  
Swimming pool. Wall and floor  
(depth > 1,5m)



Pared alta concentración de vapor  
Walls high vapor condensation areas



Piscina (en escalones y fondos de  
profundidad < 1,5m, sólo productos  
C3)  
Swimming pool (on steps and depth  
bottoms < 1.5m, only C3 products)

## ATENCIÓN

Sigue atentamente estas instrucciones para asegurar una correcta colocación.

- La instalación se debe realizar por un profesional cualificado.
- Antes de la colocación, asegúrese de que el material esté en perfectas condiciones. Revise tonos, acabados y calibres ya que DUNE no aceptará reclamaciones o devoluciones de materiales ya colocados.
- Antes de cada etapa, probar en una pieza todos los materiales y herramientas a utilizar y valorar el acabado final de la prueba. En caso de no conseguir el acabado deseado, no proseguir con la colocación y consultar con nuestro equipo comercial.
- En lugares de pública concurrencia, las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbalabilidad del Código Técnico de la Edificación.
- Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en ningún procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de DUNE CERÁMICA S.L.

### Tabla de adhesivos / Adhesives Table

|          | Cemento cola C1<br>C1 concrete glue | Cemento cola C2<br>C2 concrete glue | Adhesivo epoxídico<br>Epozi adhesive |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KERAKOLL | ESPECIAL ECO                        | H 40 ECO FLEX                       | SUPERFLEX ECO                        |
| MAPEI    | TIXOBOND                            | KERAFLEX MAXI S-1                   | KERALASTIC T                         |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | <b>Mortero adhesivo látex</b><br>Latex adhesive mortar |
| <b>LATICRETE</b> | <b>Mortar 211</b><br>+ Laticrete 4237                  |

### Productos de tratamiento / Treatment products

|                         | <b>Código</b><br>Code | <b>Descripción</b><br>Description                | <b>Código PHP recomendado</b><br>Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| <b>CRISTAL</b><br>GLASS | 185463                | ANTIGLISS  | D787  |
| <b>PIEDRA</b><br>STONE  | 184507                | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945  |
|                         | 184508                | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER        | D969  |

### Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

|                  | <b>Pasta de rejuntar cementosa</b><br>Cement grouting material | <b>Pasta de rejuntar epoxi</b><br>Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | FUGABELLA ECO PORCELANA  | FUGALITE  |
| <b>MAPEI</b>     | KERACOLOR FF   | KERAPOXY  |
| <b>LATICRETE</b> | LATICRETE serie 1600   | -   |

