










## 188547 AGADIR PIEDRA

9mm 7x28 cm./2.8x11in. • M926

| Información Técnica / Technical Information |                               | Absorción de agua: 0.5% < E <= 3% GRUPO B1b |                     |
|---|-------------------------------|---|---------------------|
| Icono                                       | Prueba                        | Norma                                       | Resultado           |
|   | DIMENSIONES                   | UNE EN ISO 10545-2                          | ± 0,5%              |
|   | ABSORCIÓN DE AGUA             | UNE EN ISO 10545-3                          | 0.5% < E <= 3%      |
|   | RESISTENCIA QUÍMICA           | UNE EN ISO 10545-13                         | GA                  |
|   | PLANARIDAD                    | UNE EN ISO 10545-2                          | ± 0,5%              |
|   | RESISTENCIA AL CUARTEO        | UNE EN ISO 10545-11                         | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|   | RESISTENCIA A LAS MANCHAS     | UNE EN ISO 10545-14                         | 5                   |
|   | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  | UNE-EN 16165 Anexo C                        | CLASE 0 / CLASS 0   |
|   | RESISTENCIA A LA FLEXION      | UNE EN ISO 10545-4:9                        | >30 N/MM2           |
|   | RESISTENCIA A LA HELADA       | UNE EN ISO 10545-12                         | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|   | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO | UNE EN ISO 10545-9                          | CUMPLE / ACCOMPLISH |

## Embalaje / Packing

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 51.02  | 26  | 9.62  | 21.21   | 144   | 0.51  | 73.38   |

## Usos / Uses








|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✓   | NO  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | NO  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | NO  |

C = CONSULTAR / CONSULT

## Características

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  Grado de tonificación<br>Shade variation |  Brillo<br>Gloss finish |  Porcelánico<br>Porcelain |  Variación gráfica<br>Graphic variation |
|  Textura Irregular<br>Irregular texture   |  Caras<br>Faces         |  |  |

## Icono embalaje

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  Pieza/m2<br>Piece/sqm        |  Piezas/caja<br>Pieces/box |  Kg/caja<br>Kg/box       |  Libras/caja<br>Lbs/box |
|  Cajas/pallet<br>Boxes/pallet |  M2/caja<br>sqm/box        |  M2/pallet<br>Sqm/pallet |  |

## Iconos usos

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  Revestimiento exterior<br>Outdoor walls   |  Pavimento exterior<br>Outdoor floors                                       |  Revestimiento interior<br>Indoor walls   |  Pavimento interior<br>Indoor floors |
|  Pavimento uso comercial<br>Commercial flooring  |  Pavimento radiante<br>Underfloor heating installation                    |  Plato ducha<br>Shower floor  |  Pared ducha<br>Shower wall        |
|  Piscina. Pared y suelo<br>(profundidad>1,5m)<br>Swimming pool. Wall and floor<br>(depth>1,5m) |  Pared alta concentración de vapor<br>Walls high vapor condensation areas |  Piscina (en escalones y fondos de<br>profundidad <1.5m, sólo productos<br>C3)<br>Swimming pool (on steps and depth<br>bottoms <1.5m, only C3 products) |   |

## ATENCIÓN

Sigue atentamente estas instrucciones para asegurar una correcta colocación.

- La instalación se debe realizar por un profesional cualificado.
- Antes de la colocación, asegúrese de que el material esté en perfectas condiciones. Revise tonos, acabados y calibres ya que DUNE no aceptará reclamaciones o devoluciones de materiales ya colocados.
- Antes de cada etapa, probar en una pieza todos los materiales y herramientas a utilizar y valorar el acabado final de la prueba. En caso de no conseguir el acabado deseado, no proseguir con la colocación y consultar con nuestro equipo comercial.
- En lugares de pública concurrencia, las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbalabilidad del Código Técnico de la Edificación.
- Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en ningún procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de DUNE CERÁMICA S.L.

**Tabla de adhesivos / Adhesives Table**

|                  | <b>Cemento cola C1</b><br>C1 concrete glue             | <b>Cemento cola C2</b><br>C2 concrete glue | <b>Adhesivo epoxidico</b><br>Epozi adhesive |
|------------------|--|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | ESPECIAL ECO   | H 40 ECO FLEX                              | SUPERFLEX ECO                               |
| <b>MAPEI</b>     | TIXOBOND   | KERAFLEX MAXI S-1                          | KERALASTIC T                                |
|                  | <b>Mortero adhesivo látex</b><br>Latex adhesive mortar |  |   |
| <b>LATICRETE</b> | Mortar 211<br>+ Laticrete 4237                         |  |   |

**Productos de tratamiento / Treatment products**

|                         | <b>Código</b><br>Code | <b>Descripción</b><br>Description                | <b>Código PHP recomendado</b><br>Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| <b>CRISTAL</b><br>GLASS | 185463                | ANTIGLISS  | D787  |
| <b>PIEDRA</b><br>STONE  | 184507                | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945  |
|                         | 184508                | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER        | D969  |

**Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table**

|                  | <b>Pasta de rejuntar cementosa</b><br>Cement grouting material | <b>Pasta de rejuntar epoxi</b><br>Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | FUGABELLA ECO PORCELANA  | FUGALITE  |
| <b>MAPEI</b>     | KERACOLOR FF   | KERAPOXY  |
| <b>LATICRETE</b> | LATICRETE serie 1600   | -   |

