



## 188583 MAGNET MINT-LAP

10mm 60x120 cm./23.6x47.2in. • M941

**Información Técnica / Technical Information** Absorción de agua: E <= 0.5% GRUPO Bla

| Icono | Prueba                        | Norma                | Resultado           |
|-------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
|       | DIMENSIONES                   | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,6%              |
|       | ABSORCIÓN DE AGUA             | UNE EN ISO 10545-3   | E <= 0.5%           |
|       | RESISTENCIA ABRASIÓN          | UNE EN ISO 10545-7   | CLASE 3 / CLASS 3   |
|       | RESISTENCIA QUÍMICA           | UNE EN ISO 10545-13  | GHB                 |
|       | PLANARIDAD                    | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|       | RESISTENCIA AL CUARTEO        | UNE EN ISO 10545-11  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|       | RESISTENCIA A LAS MANCHAS     | UNE EN ISO 10545-14  | 5                   |
|       | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  | UNE-EN 16165 Anexo C | CLASE 0 / CLASS 0   |
|       | RESISTENCIA A LA FLEXION      | UNE EN ISO 10545-4:9 | >35 N/MM2           |
|       | RESISTENCIA A LA HELADA       | UNE EN ISO 10545-12  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|       | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO | UNE EN ISO 10545-9   | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|       | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  | UNE-EN 16165 Anexo B | R9                  |
|       | FUERZA DE ROTURA              | UNE EN ISO 10545-4   | >1300 N             |

## Embalaje / Packing

|      |   |       |       |    |      |       |
|------|---|-------|-------|----|------|-------|
|      |   |       |       |    |      |       |
| 1.39 | 2 | 29.28 | 64.55 | 33 | 1.44 | 47.52 |

## Usos / Uses

|   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|----|----|
|   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| ✓ | NO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NO | ✓ | ✓ | ✓ | NO | NO |

C = CONSULTAR / CONSULT

## Características

|  |   |  |   |  |                                 |  |                                 |
|--|---|--|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|  | <b>Grado de tonificación</b><br>Shade variation |  | <b>Lappato</b><br>Lappato               |  | <b>Porcelánico</b><br>Porcelain |  | <b>Rectificado</b><br>Rectified |
|  | <b>Variación gráfica</b><br>Graphic variation   |  | <b>No trabar +20%</b><br>Unlocked + 20% |  | <b>Caras</b><br>Faces           |  |                                 |

## Icono embalaje

|  |                                     |  |                                  |  |                                |  |                               |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|
|  | <b>Pieza/m2</b><br>Piece/sqm        |  | <b>Piezas/caja</b><br>Pieces/box |  | <b>Kg/caja</b><br>Kg/box       |  | <b>Libras/caja</b><br>Lbs/box |
|  | <b>Cajas/pallet</b><br>Boxes/pallet |  | <b>M2/caja</b><br>sqm/box        |  | <b>M2/pallet</b><br>Sqm/pallet |  |                               |

## Iconos usos

|  |   |  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|---|--|--|
|  | <b>Revestimiento exterior</b><br>Outdoor walls  |  | <b>Pavimento exterior</b><br>Outdoor floors                                     |  | <b>Revestimiento interior</b><br>Indoor walls   |  | <b>Pavimento interior</b><br>Indoor floors |
|  | <b>Pavimento uso comercial</b><br>Commercial flooring   |  | <b>Pavimento radiante</b><br>Underfloor heating installation                    |  | <b>Plato ducha</b><br>Shower floor  |  | <b>Pared ducha</b><br>Shower wall          |
|  | <b>Piscina. Pared y suelo (profundidad&gt;1,5m)</b><br>Swimming pool. Wall and floor (depth>1,5m) |  | <b>Pared alta concentración de vapor</b><br>Walls high vapor condensation areas |  | <b>Piscina (en escalones y fondos de profundidad &lt;1.5m, sólo productos C3)</b><br>Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products) |  |  |

## ATENCIÓN

Sigue atentamente estas instrucciones para asegurar una correcta colocación.

- La instalación se debe realizar por un profesional cualificado.
- Antes de la colocación, asegúrese de que el material esté en perfectas condiciones. Revise tonos, acabados y calibres ya que DUNE no aceptará reclamaciones o devoluciones de materiales ya colocados.
- Antes de cada etapa, probar en una pieza todos los materiales y herramientas a utilizar y valorar el acabado final de la prueba. En caso de no conseguir el acabado deseado, no proseguir con la colocación y consultar con nuestro equipo comercial.
- En lugares de pública concurrencia, las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbalabilidad del Código Técnico de la Edificación.
- Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en ningún procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de DUNE CERÁMICA S.L.

**Tabla de adhesivos / Adhesives Table**

|                  | <b>Cemento cola C1</b><br>C1 concrete glue             | <b>Cemento cola C2</b><br>C2 concrete glue | <b>Adhesivo epoxidico</b><br>Epozi adhesive |
|------------------|--|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | ESPECIAL ECO   | H 40 ECO FLEX                              | SUPERFLEX ECO                               |
| <b>MAPEI</b>     | TIXOBOND   | KERAFLEX MAXI S-1                          | KERALASTIC T                                |
|                  | <b>Mortero adhesivo látex</b><br>Latex adhesive mortar |  |   |
| <b>LATICRETE</b> | Mortar 211<br>+ Laticrete 4237                         |  |   |

**Productos de tratamiento / Treatment products**

|                         | <b>Código</b><br>Code | <b>Descripción</b><br>Description                | <b>Código PHP recomendado</b><br>Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| <b>CRISTAL</b><br>GLASS | 185463                | ANTIGLISS  | D787  |
| <b>PIEDRA</b><br>STONE  | 184507                | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945  |
|                         | 184508                | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER        | D969  |

**Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table**

|                  | <b>Pasta de rejuntar cementosa</b><br>Cement grouting material | <b>Pasta de rejuntar epoxi</b><br>Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | FUGABELLA ECO PORCELANA  | FUGALITE  |
| <b>MAPEI</b>     | KERACOLOR FF   | KERAPOXY  |
| <b>LATICRETE</b> | LATICRETE serie 1600   | -   |

