



## 188609 RODAPIE MAGNET

### PETROL-LAP

10mm 9,5x60 cm./3.7x23.6in. • D205

**Información Técnica / Technical Information** Absorción de agua: E <= 0.5% GRUPO Bla

| Icono | Prueba                       | Norma                | Resultado           |
|-------|------------------------------|----------------------|---------------------|
|       | DIMENSIONES                  | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|       | ABSORCIÓN DE AGUA            | UNE EN ISO 10545-3   | E <= 0.5%           |
|       | RESISTENCIA QUÍMICA          | UNE EN ISO 10545-13  | GLB                 |
|       | PLANARIDAD                   | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|       | RESISTENCIA AL CUARTEO       | UNE EN ISO 10545-11  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|       | RESISTENCIA A LAS MANCHAS    | UNE EN ISO 10545-14  | 5                   |
|       | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | UNE-EN 16165 Anexo C | CLASE 0 / CLASS 0   |
|       | RESISTENCIA A LA FLEXION     | UNE EN ISO 10545-4:9 | >35 N/MM2           |
|       | RESISTENCIA A LA HELADA      | UNE EN ISO 10545-12  | CUMPLE / ACCOMPLISH |

**Embalaje / Packing**

|       |    |       |       |    |      |       |
|-------|----|-------|-------|----|------|-------|
|       |    |       |       |    |      |       |
| 17.54 | 12 | 15.36 | 33.86 | 70 | 0.68 | 47.88 |

**Usos / Uses**

|   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |
|---|----|---|---|---|---|----|---|----|----|----|
|   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |
| ✓ | NO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NO | ✓ | NO | NO | NO |

C = CONSULTAR / CONSULT

## Características

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  <b>Grado de desonificación</b><br>Shade variation |  <b>Lappato</b><br>Lappato                     |  <b>Porcelánico</b><br>Porcelain         |  <b>Rectificado</b><br>Rectified |
|  <b>Pulido</b><br>Polish                           |  <b>Variación gráfica</b><br>Graphic variation |  <b>No trabar +20%</b><br>Unlocked + 20% |  <b>Caras</b><br>Faces           |

## Icono embalaje

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  <b>Pieza/m2</b><br>Piece/sqm        |  <b>Piezas/caja</b><br>Pieces/box |  <b>Kg/caja</b><br>Kg/box       |  <b>Libras/caja</b><br>Lbs/box |
|  <b>Cajas/pallet</b><br>Boxes/pallet |  <b>M2/caja</b><br>sqm/box        |  <b>M2/pallet</b><br>Sqm/pallet |   |

## Iconos usos

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  <b>Revestimiento exterior</b><br>Outdoor walls  |  <b>Pavimento exterior</b><br>Outdoor floors                                     |  <b>Revestimiento interior</b><br>Indoor walls   |  <b>Pavimento interior</b><br>Indoor floors |
|  <b>Pavimento uso comercial</b><br>Commercial flooring   |  <b>Pavimento radiante</b><br>Underfloor heating installation                    |  <b>Plato ducha</b><br>Shower floor  |  <b>Pared ducha</b><br>Shower wall          |
|  <b>Piscina. Pared y suelo (profundidad&gt;1,5m)</b><br>Swimming pool. Wall and floor (depth>1,5m) |  <b>Pared alta concentración de vapor</b><br>Walls high vapor condensation areas |  <b>Piscina (en escalones y fondos de profundidad &lt;1.5m, sólo productos C3)</b><br>Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products) |  |

## ATENCIÓN

Sigue atentamente estas instrucciones para asegurar una correcta colocación.

- La instalación se debe realizar por un profesional cualificado.
- Antes de la colocación, asegúrese de que el material esté en perfectas condiciones. Revise tonos, acabados y calibres ya que DUNE no aceptará reclamaciones o devoluciones de materiales ya colocados.
- Antes de cada etapa, probar en una pieza todos los materiales y herramientas a utilizar y valorar el acabado final de la prueba. En caso de no conseguir el acabado deseado, no proseguir con la colocación y consultar con nuestro equipo comercial.
- En lugares de pública concurrencia, las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbalabilidad del Código Técnico de la Edificación.
- Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en ningún procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de DUNE CERÁMICA S.L.

### Tabla de adhesivos / Adhesives Table

|                 | <b>Cemento cola C1</b><br>C1 concrete glue | <b>Cemento cola C2</b><br>C2 concrete glue | <b>Adhesivo epoxídico</b><br>Epozi adhesive |
|-----------------|--|--|---|
| <b>KERAKOLL</b> | <b>ESPECIAL ECO</b>                        | <b>H 40 ECO FLEX</b>                       | <b>SUPERFLEX ECO</b>                        |
| <b>MAPEI</b>    | <b>TIXOBOND</b>                            | <b>KERAFLEX MAXI S-1</b>                   | <b>KERALASTIC T</b>                         |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | <b>Mortero adhesivo látex</b><br>Latex adhesive mortar |
| <b>LATICRETE</b> | <b>Mortar 211</b><br>+ Laticrete 4237                  |

### Productos de tratamiento / Treatment products

|                         | <b>Código</b><br>Code | <b>Descripción</b><br>Description                | <b>Código PHP recomendado</b><br>Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| <b>CRISTAL</b><br>GLASS | 185463                | ANTI GLISS                                       | D787  |
| <b>PIEDRA</b><br>STONE  | 184507                | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945  |
|                         | 184508                | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER        | D969  |

### Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

|                  | <b>Pasta de rejuntar cementosa</b><br>Cement grouting material | <b>Pasta de rejuntar epoxi</b><br>Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | FUGABELLA ECO PORCELANA  | FUGALITE  |
| <b>MAPEI</b>     | KERACOLOR FF   | KERAPOXY  |
| <b>LATICRETE</b> | LATICRETE serie 1600   | -   |

