



## 188252 TABARCA GRANATE

9mm 15x15 cm./5.9x5.9in. • M894

### Información Técnica / Technical Information

| Иконка | Тест                        | Норма                | Результат           |
|--------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|        | DIMENSIONS                  | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|        | WATER ABSORPTION            | UNE EN ISO 10545-3   | E > 10%             |
|        | CHEMICAL RESISTANCE         | UNE EN ISO 10545-13  | GA                  |
|        | FLATNESS                    | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|        | CRAZING RESISTANCE          | UNE EN ISO 10545-11  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|        | RESISTANCE TO STAINS        | UNE EN ISO 10545-14  | 5                   |
|        | BREAKING STRENGTH           | UNE EN ISO 10545-4:9 | >12 N/MM2           |
|        | RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | UNE EN ISO 10545-9   | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|        | BREAKING STRENGTH           | UNE EN ISO 10545-4   | >600 N              |

### Embalaje / Packing

|       |    |      |      |    |     |       |
|-------|----|------|------|----|-----|-------|
|       |    |      |      |    |     |       |
| 44.44 | 40 | 13.2 | 29.1 | 60 | 0.9 | 54.01 |

### Usos / Uses

|    |    |   |    |    |    |    |   |    |   |    |
|----|----|---|----|----|----|----|---|----|---|----|
|    |    |   |    |    |    |    |   |    |   |    |
| NO | NO | ✓ | NO | NO | NO | NO | ✓ | NO | ✓ | NO |

C = CONSULTAR / CONSULT

## Характеристики

|  |                                      |  |                       |  |   |  |  |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|--|
|  | Степень детонации<br>Shade variation |  | Глянц<br>Gloss finish |  | Графическая вариация<br>Graphic variation |  | Неровная текстура<br>Irregular texture |
|  | Caras<br>Faces                       |  |                       |  |   |  |  |

## Packaging icon

|  |                                |  |                           |  |                         |  |                          |
|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|
|  | Шт./м2<br>Piece/sqm            |  | Шт./коробка<br>Pieces/box |  | Кг/коробка<br>Kg/box    |  | Фунты/коробка<br>Lbs/box |
|  | Коробки/поддон<br>Boxes/pallet |  | М2/коробка<br>sqm/box     |  | М2/поддон<br>Sqm/pallet |  |                          |

## Icons of uses

|  |   |  |   |  |   |  |                                   |
|--|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
|  | Наружные стены<br>Outdoor walls   |  | Наружные полы<br>Outdoor floors   |  | Внутренние стены<br>Indoor walls  |  | Внутренние полы<br>Indoor floors  |
|  | Керамогранит коммерческие помещения<br>Commercial flooring                        |  | Полы с подогревом<br>Underfloor heating installation                              |  | Душевой поддон<br>Shower floor  |  | Стена душевая зона<br>Shower wall |
|  | Бассейн. Стена и пол (глубина>1,5м)<br>Swimming pool. Wall and floor (depth>1,5m) |  | Области высокой конденсации паров в стенах<br>Walls high vapor condensation areas |  | Бассейн (на ступенях и дне глубиной <1,5 м, только продукты C3)<br>Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products) |  |                                   |

## ВНИМАНИЕ

Следуйте внимательно данным указаниям для обеспечения правильной укладки.

- Укладка должна производиться квалифицированным специалистом.
- Перед укладкой убедитесь, что материал находится в безупречном состоянии. Проверьте тона, отделку и калибр, поскольку DUNE не принимает рекламаций или возвратов уже уложенного материала.
- Перед каждым этапом пробуйте на одной детали все используемые материалы и инструменты и оценивайте окончательное состояние пробы. Если не удастся достичь желаемого окончательного состояния, не продолжайте укладку и обратитесь в нашу коммерческую группу.
- В местах массового скопления людей плитка должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по скользкости.
- Этот документ носит чисто коммерческий характер и не может использоваться в каких-либо судебных или административных процедурах, ни в качестве экспертного заключения, ни в качестве документального доказательства, если иное прямо не разрешено DUNE CERÁMICA S.L.

**Tabla de adhesivos / Adhesives Table**

|                  | <b>Cemento cola C1</b><br>C1 concrete glue             | <b>Cemento cola C2</b><br>C2 concrete glue | <b>Adhesivo epoxidico</b><br>Epozi adhesive |
|------------------|--|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | ESPECIAL ECO   | H 40 ECO FLEX                              | SUPERFLEX ECO                               |
| <b>MAPEI</b>     | TIXOBOND   | KERAFLEX MAXI S-1                          | KERALASTIC T                                |
|                  | <b>Mortero adhesivo látex</b><br>Latex adhesive mortar |  |   |
| <b>LATICRETE</b> | Mortar 211<br>+ Laticrete 4237                         |  |   |

**Productos de tratamiento / Treatment products**

|                         | <b>Código</b><br>Code | <b>Descripción</b><br>Description                | <b>Código PHP recomendado</b><br>Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| <b>CRISTAL</b><br>GLASS | 185463                | ANTIGLISS  | D787  |
| <b>PIEDRA</b><br>STONE  | 184507                | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945  |
|                         | 184508                | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER        | D969  |

**Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table**

|                  | <b>Pasta de rejuntar cementosa</b><br>Cement grouting material | <b>Pasta de rejuntar epoxi</b><br>Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | FUGABELLA ECO PORCELANA  | FUGALITE  |
| <b>MAPEI</b>     | KERACOLOR FF   | KERAPOXY  |
| <b>LATICRETE</b> | LATICRETE serie 1600   | -   |

