



188258 TABARCA

TURQUESA

9mm 7,5x23 cm./3x9.1in. • M917

Información Técnica / Technical Information

| Иконка | Тест | Норма | Результат |
|--------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | DIMENSIONS | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0,5% |
| | WATER ABSORPTION | UNE EN ISO 10545-3 | E > 10% |
| | CHEMICAL RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-13 | GA |
| | FLATNESS | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0,5% |
| | CRAZING RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-11 | CUMPLE / ACCOMPLISH |
| | RESISTANCE TO STAINS | UNE EN ISO 10545-14 | 5 |
| | BREAKING STRENGTH | UNE EN ISO 10545-4:9 | >12 N/MM2 |
| | RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | UNE EN ISO 10545-9 | CUMPLE / ACCOMPLISH |

Embalaje / Packing

| | | | | | | |
|-------|----|---|-------|-----|------|-------|
| | | | | | | |
| 57.97 | 28 | 7 | 15.43 | 120 | 0.48 | 57.96 |

Usos / Uses

| | | | | | | | | | | |
|----|----|---|----|----|----|----|---|----|---|----|
| | | | | | | | | | | |
| NO | NO | ✓ | NO | NO | NO | NO | ✓ | NO | ✓ | NO |

C = CONSULTAR / CONSULT

Характеристики

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|--|
| | Стены/детали Shade variation | | Глянц Gloss finish | | Графическая вариация Graphic variation | | Неровная текстура Irregular texture |
| | Caras Faces | | | | | | |

Packaging icon

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|
| | Шт./м2 Piece/sqm | | Шт./коробка Pieces/box | | Кг/коробка Kg/box | | Фунты/коробка Lbs/box |
| | Коробки/поддон Boxes/pallet | | М2/коробка sqm/box | | М2/поддон Sqm/pallet | | |

Icons of uses

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
| | Наружные стены Outdoor walls | | Наружные полы Outdoor floors | | Внутренние стены Indoor walls | | Внутренние полы Indoor floors |
| | Керамогранит коммерческие помещения Commercial flooring | | Полы с подогревом Underfloor heating installation | | Душевой поддон Shower floor | | Стена душевая зона Shower wall |
| | Бассейн. Стена и пол (глубина>1,5м) Swimming pool. Wall and floor (depth>1,5m) | | Области высокой конденсации паров в стенах Walls high vapor condensation areas | | Бассейн (на ступенях и дне глубиной <1,5 м, только продукты C3) Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products) | | |

ВНИМАНИЕ

Следуйте внимательно данным указаниям для обеспечения правильной укладки.

- Укладка должна производиться квалифицированным специалистом.
- Перед укладкой убедитесь, что материал находится в безупречном состоянии. Проверьте тона, отделку и калибр, поскольку DUNE не принимает рекламаций или возвратов уже уложенного материала.
- Перед каждым этапом пробуйте на одной детали все используемые материалы и инструменты и оценивайте окончательное состояние пробы. Если не удастся достичь желаемого окончательного состояния, не продолжайте укладку и обратитесь в нашу коммерческую группу.
- В местах массового скопления людей плитка должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по скользкости.
- Этот документ носит чисто коммерческий характер и не может использоваться в каких-либо судебных или административных процедурах, ни в качестве экспертного заключения, ни в качестве документального доказательства, если иное прямо не разрешено DUNE CERÁMICA S.L.

Tabla de adhesivos / Adhesives Table

| | Cemento cola C1 C1 concrete glue | Cemento cola C2 C2 concrete glue | Adhesivo epoxidico Epozi adhesive |
|------------------|--|--|---|
| KERAKOLL | ESPECIAL ECO | H 40 ECO FLEX | SUPERFLEX ECO |
| MAPEI | TIXOBOND | KERAFLEX MAXI S-1 | KERALASTIC T |
| | Mortero adhesivo látex Latex adhesive mortar | | |
| LATICRETE | Mortar 211 + Laticrete 4237 | | |

Productos de tratamiento / Treatment products

| | Código Code | Descripción Description | Código PHP recomendado Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| CRISTAL GLASS | 185463 | ANTIGLISS | D787 |
| PIEDRA STONE | 184507 | CERA LIQUIDA PROTECTORA LIQUID PROTECTIVE WAX | D945 |
| | 184508 | SELLADOR ANTIMANCHAS STAIN-PROF SEALER | D969 |

Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

| | Pasta de rejuntar cementosa Cement grouting material | Pasta de rejuntar epoxi Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| KERAKOLL | FUGABELLA ECO PORCELANA | FUGALITE |
| MAPEI | KERACOLOR FF | KERAPOXY |
| LATICRETE | LATICRETE serie 1600 | - |

