



## 188085 TARANTELA MENTA

8mm 15x15 cm./5.9x5.9in. • M872

### Información Técnica / Technical Information

| Иконка | Тест                 | Норма                | Результат           |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
|        | DIMENSIONS           | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|        | WATER ABSORPTION     | UNE EN ISO 10545-3   | E > 10%             |
|        | CHEMICAL RESISTANCE  | UNE EN ISO 10545-13  | A                   |
|        | FLATNESS             | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|        | CRAZING RESISTANCE   | UNE EN ISO 10545-11  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|        | RESISTANCE TO STAINS | UNE EN ISO 10545-14  | 5                   |
|        | BREAKING STRENGTH    | UNE EN ISO 10545-4:9 | >12 N/MM2           |
|        | BREAKING STRENGTH    | UNE EN ISO 10545-4   | >600 N              |


### Embalaje / Packing

|       |    |       |       |    |      |       |
|-------|----|-------|-------|----|------|-------|
|       |    |       |       |    |      |       |
| 44.44 | 44 | 14.08 | 31.04 | 60 | 0.99 | 59.41 |


### Usos / Uses

|    |    |   |    |    |    |    |   |    |   |    |    |
|----|----|---|----|----|----|----|---|----|---|----|----|
|    |    |   |    |    |    |    |   |    |   |    |    |
| NO | NO | ✓ | NO | NO | NO | NO | ✓ | NO | ✓ | NO | NO |


C = CONSULTAR / CONSULT



стены/детали  
Shade variation



Глянц  
Gloss finish



Графическая вариация  
Graphic variation



Caras  
Faces


## Packaging icon




Шт./м2  
Piece/sqm




Шт./коробка  
Pieces/box




Кг/коробка  
Kg/box



Фунты/коробка  
Lbs/box



Коробки/поддон  
Boxes/pallet




М2/коробка  
sqm/box




М2/поддон  
Sqm/pallet


## Icons of uses




Наружные стены  
Outdoor walls




Наружные полы  
Outdoor floors




Внутренние стены  
Indoor walls




Внутренние полы  
Indoor floors




Керамогранит коммерческие помещения  
Commercial flooring




Полы с подогревом  
Underfloor heating installation




Душевой поддон  
Shower floor




Стена душевая зона  
Shower wall



Бассейн. Стена и пол  
(глубина > 1,5 м)  
Swimming pool. Wall and floor  
(depth > 1,5 m)



Области высокой конденсации паров в стенах  
Walls high vapor condensation areas



Бассейн (на ступенях и дне  
глубиной < 1,5 м, только продукты  
C3)  
Swimming pool (on steps and depth  
bottoms < 1.5 m, only C3 products)

## ВНИМАНИЕ

Следуйте внимательно данным указаниям для обеспечения правильной укладки.

- Укладка должна производиться квалифицированным специалистом.
- Перед укладкой убедитесь, что материал находится в безупречном состоянии. Проверьте тона, отделку и калибр, поскольку DUNE не принимает рекламаций или возвратов уже уложенного материала.
- Перед каждым этапом пробуйте на одной детали все используемые материалы и инструменты и оценивайте окончательное состояние пробы. Если не удастся достичь желаемого окончательного состояния, не продолжайте укладку и обратитесь в нашу коммерческую группу.
- В местах массового скопления людей плитка должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по скользкости.
- Этот документ носит чисто коммерческий характер и не может использоваться в каких-либо судебных или административных процедурах, ни в качестве экспертного заключения, ни в качестве документального доказательства, если иное прямо не разрешено DUNE CERÁMICA S.L.

### Tabla de adhesivos / Adhesives Table

|          | Cemento cola C1<br>C1 concrete glue             | Cemento cola C2<br>C2 concrete glue | Adhesivo epoxidico<br>Epozi adhesive |
|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KERAKOLL | ESPECIAL ECO                                    | H 40 ECO FLEX                       | SUPERFLEX ECO                        |
| MAPEI    | TIXOBOND  | KERAFLEX MAXI S-1                   | KERALASTIC T                         |
|          | Mortero adhesivo látex<br>Latex adhesive mortar |                                     |                                      |

**LATICRETE****Mortar 211**  
**+ Laticrete 4237****Productos de tratamiento / Treatment products**

|                         | <b>Código</b><br>Code | <b>Descripción</b><br>Description                | <b>Código PHP recomendado</b><br>Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| <b>CRISTAL</b><br>GLASS | 185463                | ANTI GLISS                                       | D787  |
| <b>PIEDRA</b><br>STONE  | 184507                | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945  |
|                         | 184508                | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER        | D969  |

**Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table**

|                  | <b>Pasta de rejuntar cementosa</b><br>Cement grouting material | <b>Pasta de rejuntar epoxi</b><br>Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | FUGABELLA ECO PORCELANA  | FUGALITE  |
| <b>MAPEI</b>     | KERACOLOR FF   | KERAPOXY  |
| <b>LATICRETE</b> | LATICRETE serie 1600   | -   |

