











188220 RODAPIE**CREMABELLA**

9mm 8x90 cm./3.1x35.4in. • D260

Información Técnica / Technical Information

| Иконка | Тест | Норма | Результат |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
|  | DIMENSIONS | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0,5% |
|  | WATER ABSORPTION | UNE EN ISO 10545-3 | E ≤ 0.5% |
|  | RESISTANCE TO SURFACE ABRASION | UNE EN ISO 10545-7 | CLASE 2 / CLASS 2 |
|  | CHEMICAL RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-13 | GLB |
|  | FLATNESS | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0,5% |
|  | CRAZING RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-11 | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|  | RESISTANCE TO STAINS | UNE EN ISO 10545-14 | 5 |
| | SLIP RESISTANCE | UNE-EN 16165 Anexo C | CLASE 0 / CLASS 0 |
|  | BREAKING STRENGTH | UNE EN ISO 10545-4:9 | >35 N/MM2 |
|  | FROST RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-12 | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|  | RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | UNE EN ISO 10545-9 | CUMPLE / ACCOMPLISH |

Embalaje / Packing




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13.89 | 10 | 21.6 | 47.62 | 70 | 0.72 | 50.4 |

Usos / Uses








| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✓ | NO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NO | ✓ | NO | ✓ | NO | NO |

C = CONSULTAR / CONSULT











Характеристики

| | | | |
|--|--|--|--|
|  Степень детонации Shade variation |  Глянec Gloss finish |  Керамогранит Porcelain |  Ректификат Rectified |
|  Полированное Polish |  Графическая вариация Graphic variation | | |

Packaging icon

| | | | |
|--|--|--|---|
|  Шт./м2 Piece/sqm |  Шт./коробка Pieces/box |  Кг/коробка Kg/box |  Фунты/коробка Lbs/box |
|  Коробки/поддон Boxes/pallet |  М2/коробка sqm/box |  М2/поддон Sqm/pallet | |

Icons of uses

| | | | |
|--|--|---|--|
|  Наружные стены Outdoor walls |  Наружные полы Outdoor floors |  Внутренние стены Indoor walls |  Внутренние полы Indoor floors |
|  Керамогранит коммерческие помещения Commercial flooring |  Полы с подогревом Underfloor heating installation |  Душевой поддон Shower floor |  Стена душевая зона Shower wall |
|  Бассейн. Стена и пол (глубина >1,5м) Swimming pool. Wall and floor (depth >1,5m) |  Области высокой конденсации паров в стенах Walls high vapor condensation areas |  Бассейн (на ступенях и дне глубиной <1,5 м, только продукты C3) Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products) | |

ВНИМАНИЕ

Следуйте внимательно данным указаниям для обеспечения правильной укладки.

- Укладка должна производиться квалифицированным специалистом.
- Перед укладкой убедитесь, что материал находится в безупречном состоянии. Проверьте тона, отделку и калибр, поскольку DUNE не принимает рекламаций или возвратов уже уложенного материала.
- Перед каждым этапом пробуйте на одной детали все используемые материалы и инструменты и оценивайте окончательное состояние пробы. Если не удастся достичь желаемого окончательного состояния, не продолжайте укладку и обратитесь в нашу коммерческую группу.
- В местах массового скопления людей плитка должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по скользкости.
- Этот документ носит чисто коммерческий характер и не может использоваться в каких-либо судебных или административных процедурах, ни в качестве экспертного заключения, ни в качестве документального доказательства, если иное прямо не разрешено DUNE CERÁMICA S.L.

Tabla de adhesivos / Adhesives Table

| | Cemento cola C1 C1 concrete glue | Cemento cola C2 C2 concrete glue | Adhesivo epoxidico Epozi adhesive |
|------------------|--|--|---|
| KERAKOLL | ESPECIAL ECO | H 40 ECO FLEX | SUPERFLEX ECO |
| MAPEI | TIXOBOND | KERAFLEX MAXI S-1 | KERALASTIC T |
| | Mortero adhesivo látex Latex adhesive mortar | | |
| LATICRETE | Mortar 211 + Laticrete 4237 | | |

Productos de tratamiento / Treatment products

| | Código Code | Descripción Description | Código PHP recomendado Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| CRISTAL GLASS | 185463 | ANTIGLISS | D787 |
| PIEDRA STONE | 184507 | CERA LIQUIDA PROTECTORA LIQUID PROTECTIVE WAX | D945 |
| | 184508 | SELLADOR ANTIMANCHAS STAIN-PROF SEALER | D969 |

Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

| | Pasta de rejuntar cementosa Cement grouting material | Pasta de rejuntar epoxi Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| KERAKOLL | FUGABELLA ECO PORCELANA | FUGALITE |
| MAPEI | KERACOLOR FF | KERAPOXY |
| LATICRETE | LATICRETE serie 1600 | - |

