



188229 BELLA SATIN

9mm 60x60 cm./23.6x23.6in. • D945

Información Técnica / Technical Information

| Иконка | Тест | Норма | Результат |
|--------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| | DIMENSIONS | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0,6% |
| | WATER ABSORPTION | UNE EN ISO 10545-3 | 0.5% < E <= 3% |
| | RESISTANCE TO SURFACE ABRASION | UNE EN ISO 10545-7 | CLASE 4 / CLASS 4 |
| | CHEMICAL RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-13 | GA |
| | FLATNESS | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0,5% |
| | CRAZING RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-11 | CUMPLE / ACCOMPLISH |
| | RESISTANCE TO STAINS | UNE EN ISO 10545-14 | 5 |
| | CHEMICAL RESISTANCE SWIMMING-POOL | UNE EN ISO 10545-13 | GA |
| | SLIP RESISTANCE | UNE-EN 16165 Anexo C | CLASE 0 / CLASS 0 |
| | BREAKING STRENGTH | UNE EN ISO 10545-4:9 | >35 N/MM2 |
| | FROST RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-12 | CUMPLE / ACCOMPLISH |
| | RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | UNE EN ISO 10545-9 | CUMPLE / ACCOMPLISH |

Embalaje / Packing

| | | | | | | |
|------|---|------|-------|----|------|-------|
| | | | | | | |
| 2.78 | 2 | 15.5 | 34.17 | 36 | 0.72 | 25.92 |

Usos / Uses

| | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|----|---|----|---|----|---|----|
| | | | | | | | | | | |
| NO | NO | ✓ | ✓ | NO | ✓ | NO | ✓ | NO | ✓ | NO |

C = CONSULTAR / CONSULT

Характеристики

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---------------------------|--|-------------------------|
| | степень детонации Shade variation | | Сатиновый Satin finish | | Керамогранит Porcelain | | Ректификат Rectified |
| | Графическая вариация Graphic variation | | Не блокировать + 20% Unlocked + 20% | | | | |

Packaging icon

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|
| | Шт./м2 Piece/sqm | | Шт./коробка Pieces/box | | Кг/коробка Kg/box | | Фунты/коробка Lbs/box |
| | Коробки/поддон Boxes/pallet | | М2/коробка sqm/box | | М2/поддон Sqm/pallet | | |

Icons of uses

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
| | Наружные стены Outdoor walls | | Наружные полы Outdoor floors | | Внутренние стены Indoor walls | | Внутренние полы Indoor floors |
| | Керамогранит коммерческие помещения Commercial flooring | | Полы с подогревом Underfloor heating installation | | Душевой поддон Shower floor | | Стена душевая зона Shower wall |
| | Бассейн. Стена и пол (глубина > 1,5 м) Swimming pool. Wall and floor (depth > 1,5 m) | | Области высокой конденсации паров в стенах Walls high vapor condensation areas | | Бассейн (на ступенях и дне глубиной < 1,5 м, только продукты C3) Swimming pool (on steps and depth bottoms < 1.5m, only C3 products) | | |

ВНИМАНИЕ

Следуйте внимательно данным указаниям для обеспечения правильной укладки.

- Укладка должна производиться квалифицированным специалистом.
- Перед укладкой убедитесь, что материал находится в безупречном состоянии. Проверьте тона, отделку и калибр, поскольку DUNE не принимает рекламаций или возвратов уже уложенного материала.
- Перед каждым этапом пробуйте на одной детали все используемые материалы и инструменты и оценивайте окончательное состояние пробы. Если не удастся достичь желаемого окончательного состояния, не продолжайте укладку и обратитесь в нашу коммерческую группу.
- В местах массового скопления людей плитка должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по скользкости.
- Этот документ носит чисто коммерческий характер и не может использоваться в каких-либо судебных или административных процедурах, ни в качестве экспертного заключения, ни в качестве документального доказательства, если иное прямо не разрешено DUNE CERÁMICA S.L.

Tabla de adhesivos / Adhesives Table

| | Cemento cola C1 C1 concrete glue | Cemento cola C2 C2 concrete glue | Adhesivo epoxidico Epozi adhesive |
|------------------|--|--|---|
| KERAKOLL | ESPECIAL ECO | H 40 ECO FLEX | SUPERFLEX ECO |
| MAPEI | TIXOBOND | KERAFLEX MAXI S-1 | KERALASTIC T |
| | Mortero adhesivo látex Latex adhesive mortar | | |
| LATICRETE | Mortar 211 + Laticrete 4237 | | |

Productos de tratamiento / Treatment products

| | Código Code | Descripción Description | Código PHP recomendado Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| CRISTAL GLASS | 185463 | ANTIGLISS | D787 |
| PIEDRA STONE | 184507 | CERA LIQUIDA PROTECTORA LIQUID PROTECTIVE WAX | D945 |
| | 184508 | SELLADOR ANTIMANCHAS STAIN-PROF SEALER | D969 |

Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

| | Pasta de rejuntar cementosa Cement grouting material | Pasta de rejuntar epoxi Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| KERAKOLL | FUGABELLA ECO PORCELANA | FUGALITE |
| MAPEI | KERACOLOR FF | KERAPOXY |
| LATICRETE | LATICRETE serie 1600 | - |

