



## 227975 ATELIER WHITE

### MATT

9mm 7,5x30 cm./3x11.8in. • M874

#### Información Técnica / Technical Information

| Иконка | Тест                 | Норма                | Результат           |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
|        | DIMENSIONS           | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|        | WATER ABSORPTION     | UNE EN ISO 10545-3   | E > 10%             |
|        | CHEMICAL RESISTANCE  | UNE EN ISO 10545-13  | GLA                 |
|        | FLATNESS             | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|        | CRAZING RESISTANCE   | UNE EN ISO 10545-11  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|        | RESISTANCE TO STAINS | UNE EN ISO 10545-14  | 5                   |
|        | BREAKING STRENGTH    | UNE EN ISO 10545-4:9 | >12 N/MM2           |

#### Embalaje / Packing

|       |    |      |       |     |     |       |
|-------|----|------|-------|-----|-----|-------|
|       |    |      |       |     |     |       |
| 44.44 | 22 | 7.92 | 17.46 | 125 | 0.5 | 61.88 |

#### Usos / Uses

|    |    |   |    |    |    |    |   |    |   |    |    |
|----|----|---|----|----|----|----|---|----|---|----|----|
|    |    |   |    |    |    |    |   |    |   |    |    |
| NO | NO | ✓ | NO | NO | NO | NO | ✓ | NO | ✓ | NO | NO |

C = CONSULTAR / CONSULT

#### Характеристики

**Степень детонации**  
Shade variation

**Матовый**  
Matt finish

**Неровная текстура**  
Irregular texture

## Packaging icon

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  Шт./м2<br>Piece/sqm            |  Шт./коробка<br>Pieces/box |  Кг/коробка<br>Kg/box    |  Фунты/коробка<br>Lbs/box |
|  Коробки/поддон<br>Boxes/pallet |  М2/коробка<br>sqm/box     |  М2/поддон<br>Sqm/pallet |  |

## Icons of uses

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  Наружные стены<br>Outdoor walls   |  Наружные полы<br>Outdoor floors   |  Внутренние стены<br>Indoor walls  |  Внутренние полы<br>Indoor floors  |
|  Керамогранит коммерческие помещения<br>Commercial flooring                        |  Полы с подогревом<br>Underfloor heating installation                              |  Душевой поддон<br>Shower floor  |  Стена душевая зона<br>Shower wall |
|  Бассейн. Стена и пол (глубина>1,5м)<br>Swimming pool. Wall and floor (depth>1,5m) |  Области высокой конденсации паров в стенах<br>Walls high vapor condensation areas |  Бассейн (на ступенях и дне глубиной <1,5 м, только продукты C3)<br>Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products) |   |

## ВНИМАНИЕ

Следуйте внимательно данным указаниям для обеспечения правильной укладки.

- Укладка должна производиться квалифицированным специалистом.
- Перед укладкой убедитесь, что материал находится в безупречном состоянии. Проверьте тона, отделку и калибр, поскольку DUNE не принимает рекламаций или возвратов уже уложенного материала.
- Перед каждым этапом пробуйте на одной детали все используемые материалы и инструменты и оценивайте окончательное состояние пробы. Если не удастся достичь желаемого окончательного состояния, не продолжайте укладку и обратитесь в нашу коммерческую группу.
- В местах массового скопления людей плитка должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по скользкости.
- Этот документ носит чисто коммерческий характер и не может использоваться в каких-либо судебных или административных процедурах, ни в качестве экспертного заключения, ни в качестве документального доказательства, если иное прямо не разрешено DUNE CERÁMICA S.L.

Tabla de adhesivos / Adhesives Table

|                  | Cemento cola C1<br>C1 concrete glue                    | Cemento cola C2<br>C2 concrete glue | Adhesivo epoxídico<br>Epozi adhesive |
|------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>KERAKOLL</b>  | ESPECIAL ECO   | H 40 ECO FLEX                       | SUPERFLEX ECO                        |
| <b>MAPEI</b>     | TIXOBOND   | KERAFLEX MAXI S-1                   | KERALASTIC T                         |
|                  | <b>Mortero adhesivo látex</b><br>Latex adhesive mortar |                                     |                                      |
| <b>LATICRETE</b> | Mortar 211<br>+ Laticrete 4237                         |                                     |                                      |

**Productos de tratamiento / Treatment products**

|                         | <b>Código</b><br>Code | <b>Descripción</b><br>Description                | <b>Código PHP recomendado</b><br>Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| <b>CRISTAL</b><br>GLASS | 185463                | ANTIGLISS  | D787  |
| <b>PIEDRA</b><br>STONE  | 184507                | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945  |
|                         | 184508                | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER        | D969  |

**Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table**

|                  | <b>Pasta de rejuntar cementosa</b><br>Cement grouting material | <b>Pasta de rejuntar epoxi</b><br>Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | FUGABELLA ECO PORCELANA  | FUGALITE  |
| <b>MAPEI</b>     | KERACOLOR FF   | KERAPOXY  |
| <b>LATICRETE</b> | LATICRETE serie 1600   | -   |

