



## 188599 MAGNET SILVER

9mm 60x120 cm./23.6x47.2in. • D1050

### Información Técnica / Technical Information

| Иконка | Тест                        | Норма                | Результат           |
|--------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|        | DIMENSIONS                  | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,6%              |
|        | WATER ABSORPTION            | UNE EN ISO 10545-3   | E <= 0.5%           |
|        | FLATNESS                    | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|        | SLIP RESISTANCE             | UNE-EN 16165 Anexo C | CLASE 0 / CLASS 0   |
|        | BREAKING STRENGTH           | UNE EN ISO 10545-4:9 | >35 N/MM2           |
|        | FROST RESISTANCE            | UNE EN ISO 10545-12  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|        | RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | UNE EN ISO 10545-9   | CUMPLE / ACCOMPLISH |

### Embalaje / Packing

|      |   |      |       |    |      |      |
|------|---|------|-------|----|------|------|
|      |   |      |       |    |      |      |
| 1.39 | 2 | 31.8 | 70.11 | 20 | 1.44 | 28.8 |


### Usos / Uses

|   |    |   |    |    |    |    |   |    |   |    |
|---|----|---|----|----|----|----|---|----|---|----|
|   |    |   |    |    |    |    |   |    |   |    |
| ✓ | NO | ✓ | NO | NO | NO | NO | ✓ | NO | ✓ | NO |


C = CONSULTAR / CONSULT

### Характеристики


- Степень детонации** / Shade variation
- Лабрато** / Lappato
- Керамогранит** / Porcelain
- Ректификат** / Rectified



Гальваника  
PVD Metallic application



Не блокировать + 20%  
Unlocked + 20%



Деликатный продукт  
Delicate


## Packaging icon




Шт./м2  
Piece/sqm




Шт./коробка  
Pieces/box



Кг/коробка  
Kg/box



Фунты/коробка  
Lbs/box



Коробки/поддон  
Boxes/pallet




М2/коробка  
sqm/box




М2/поддон  
Sqm/pallet


## Icons of uses




Наружные стены  
Outdoor walls




Наружные полы  
Outdoor floors




Внутренние стены  
Indoor walls




Внутренние полы  
Indoor floors




Керамогранит коммерческие  
помещения  
Commercial flooring




Полы с подогревом  
Underfloor heating installation




Душевой поддон  
Shower floor




Стена душевая зона  
Shower wall



Бассейн. Стена и пол  
(глубина>1,5м)  
Swimming pool. Wall and floor  
(depth>1,5m)



Области высокой конденсации  
паров в стенах  
Walls high vapor condensation areas



Бассейн (на ступенях и дне  
глубиной <1,5 м, только продукты  
C3)  
Swimming pool (on steps and depth  
bottoms <1.5m, only C3 products)

## ВНИМАНИЕ

Следуйте внимательно данным указаниям для обеспечения правильной укладки.

- Укладка должна производиться квалифицированным специалистом.
- Перед укладкой убедитесь, что материал находится в безупречном состоянии. Проверьте тона, отделку и калибр, поскольку DUNE не принимает рекламаций или возвратов уже уложенного материала.
- Перед каждым этапом пробуйте на одной детали все используемые материалы и инструменты и оценивайте окончательное состояние пробы. Если не удастся достичь желаемого окончательного состояния, не продолжайте укладку и обратитесь в нашу коммерческую группу.
- В местах массового скопления людей плитка должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по скользкости.
- Этот документ носит чисто коммерческий характер и не может использоваться в каких-либо судебных или административных процедурах, ни в качестве экспертного заключения, ни в качестве документального доказательства, если иное прямо не разрешено DUNE CERÁMICA S.L.

### Tabla de adhesivos / Adhesives Table

|                 | Cemento cola C1<br>C1 concrete glue                    | Cemento cola C2<br>C2 concrete glue | Adhesivo epoxidico<br>Epozi adhesive |
|-----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>KERAKOLL</b> | ESPECIAL ECO   | H 40 ECO FLEX                       | SUPERFLEX ECO                        |
| <b>MAPEI</b>    | TIXOBOND   | KERAFLEX MAXI S-1                   | KERALASTIC T                         |
|                 | <b>Mortero adhesivo látex</b><br>Latex adhesive mortar |                                     |                                      |

LATICRETE

Mortar 211  
+ Laticrete 4237

## Productos de tratamiento / Treatment products

|                         | Código<br>Code | Descripción<br>Description                       | Código PHP recomendado<br>Recommended retail price |
|-------------------------|----------------|--|--|
| <b>CRISTAL</b><br>GLASS | 185463         | ANTI GLISS                                       | D787   |
| <b>PIEDRA</b><br>STONE  | 184507         | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945   |
|                         | 184508         | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER        | D969   |

## Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

|                  | Pasta de rejuntar cementosa<br>Cement grouting material | Pasta de rejuntar epoxi<br>Epoxy grouting material |
|------------------|---|--|
| <b>KERAKOLL</b>  | FUGABELLA ECO PORCELANA                                 | FUGALITE   |
| <b>MAPEI</b>     | KERACOLOR FF  | KERAPOXY   |
| <b>LATICRETE</b> | LATICRETE serie 1600                                    | -  |

