



## 188669 ALCHEMY

9mm 60x120 cm./23.6x47.2in. • D991

### Información Técnica / Technical Information

Иконка	Тест	Норма	Результат
	DIMENSIONS	UNE EN ISO 10545-2	± 0,6%
	WATER ABSORPTION	UNE EN ISO 10545-3	E <= 0.5%
	FLATNESS	UNE EN ISO 10545-2	± 0,5%
	CRAZING RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-11	CUMPLE / ACCOMPLISH
	BREAKING STRENGTH	UNE EN ISO 10545-4:9	>35 N/MM2
	FROST RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-12	CUMPLE / ACCOMPLISH
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	UNE EN ISO 10545-9	CUMPLE / ACCOMPLISH

### Embalaje / Packing





1.39	2	38	83.78	20	1.44	28.8


### Usos / Uses

✓	NO	✓	✓	NO	✓	NO	✓	NO	✓	NO


C = CONSULTAR / CONSULT

### Характеристики





Rectified  
Rectified



Graphic variation  
Графическая вариация



Unlocked + 20%  
Не блокировать + 20%


## Packaging icon




Piece/sqm  
Шт./м2




Pieces/box  
Шт./коробка




Kg/box  
Кг/коробка



Lbs/box  
Фунты/коробка



Boxes/pallet  
Коробки/поддон




sqm/box  
M2/коробка




Sqm/pallet  
M2/поддон


## Icons of uses




Outdoor walls  
Наружные стены




Outdoor floors  
Наружные полы




Indoor walls  
Внутренние стены




Indoor floors  
Внутренние полы




Commercial flooring  
Керамогранит коммерческие помещения




Underfloor heating installation  
Полы с подогревом




Shower floor  
Душевой поддон




Shower wall  
Стена душевая зона



Swimming pool. Wall and floor  
(depth>1,5m)  
Бассейн. Стена и пол  
(глубина>1,5м)



Walls high vapor condensation areas  
Области высокой конденсации паров в стенах



Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products)  
Бассейн (на ступенях и дне  
глубиной <1,5 м, только продукты  
C3)

## ВНИМАНИЕ

Следуйте внимательно данным указаниям для обеспечения правильной укладки.

- Укладка должна производиться квалифицированным специалистом.
- Перед укладкой убедитесь, что материал находится в безупречном состоянии. Проверьте тона, отделку и калибр, поскольку DUNE не принимает рекламаций или возвратов уже уложенного материала.
- Перед каждым этапом пробуйте на одной детали все используемые материалы и инструменты и оценивайте окончательное состояние пробы. Если не удастся достичь желаемого окончательного состояния, не продолжайте укладку и обратитесь в нашу коммерческую группу.
- В местах массового скопления людей плитка должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по скользкости.
- Этот документ носит чисто коммерческий характер и не может использоваться в каких-либо судебных или административных процедурах, ни в качестве экспертного заключения, ни в качестве документального доказательства, если иное прямо не разрешено DUNE CERÁMICA S.L.

### Tabla de adhesivos / Adhesives Table

	Cemento cola C1 C1 concrete glue	Cemento cola C2 C2 concrete glue	Adhesivo epoxidico Epozi adhesive
KERAKOLL	ESPECIAL ECO	H 40 ECO FLEX	SUPERFLEX ECO
MAPEI	TIXOBOND	KERAFLEX MAXI S-1	KERALASTIC T
	Mortero adhesivo látex Latex adhesive mortar		

LATICRETE

Mortar 211  
+ Laticrete 4237

## Productos de tratamiento / Treatment products

	Código Code	Descripción Description	Código PHP recomendado Recommended retail price
<b>CRISTAL</b> GLASS	185463	ANTI GLISS	D787
<b>PIEDRA</b> STONE	184507	CERA LIQUIDA PROTECTORA LIQUID PROTECTIVE WAX	D945
	184508	SELLADOR ANTIMANCHAS STAIN-PROF SEALER	D969

## Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

	Pasta de rejuntar cementosa Cement grouting material	Pasta de rejuntar epoxi Epoxy grouting material
<b>KERAKOLL</b>	FUGABELLA ECO PORCELANA	FUGALITE
<b>MAPEI</b>	KERACOLOR FF	KERAPOXY
<b>LATICRETE</b>	LATICRETE serie 1600	-

